

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: igx@nt-rt.ru || www.liugong.nt-rt.ru

Минипогрузчик LiuGong CLG 385A



Грузоподъемность (не менее)	1045 кг
Объем ковша	0,5 куб. м.
Двигатель (дизель)	Yanmar
Мощность двигателя	78 л.с.
Система охлаждения	жидкостная
Макс. скорость передвижения	12 км/ч
Высота разгрузки (по шарнирному пальцу)	3105 мм
Высота разгрузки (45°)	2425 мм
Масса погрузчика	3500 кг

Универсальный погрузчик LiuGong CLG 385 (аналог Bobcat S 570, S 630) имеет большой перечень быстросменного навесного оборудования. Отличается мощным 4-х цилиндровый дизельным двигателем, а также высокой маневренностью и производительностью, просторной и удобной кабиной.

Технологическое оснащение:

- На данной машине установлен двигатель Yanmar (Япония, агрегатная сборка), органы управления США.
- На данном погрузчике с бортовым поворотом применяется усовершенствованная гидравлическая система всемирно известного производителя Kawasaki (Япония).
- Режим подъема ковша: погрузчик снабжен уравнительным клапаном, ковш всегда сохраняет состояние равновесия во время перемещения груза, материалы не падают.
- Машина оборудована в стандартной комплектации топливным фильтром Serag 2000 (узнать больше)

Гарантия: 2000 м/ч или 12 месяцев (с возможностью расширения).

Дополнительные опции (под заказ): широкий спектр оригинального навесного оборудования, предпусковой подогреватель двигателя (Eberspacher).

Дополнительное оборудование:

Скальный ковш, гидромолот, фреза, вилы, гидробур, щётка, челюстной захват, ковш 4 в 1, крюк и др.