Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: igx@nt-rt.ru || www.liugong.nt-rt.ru

Двухвальцевый каток LiuGong CLG 612T

Двигатель	Cummins 4BTA 3.9 C-125
Мощность	93 кВт (127 л. с).
Масса	12400 кг
Статическое давление	280 Н/см
Амплитуда	0,81/0,4 мм
Частота	40/52Гц
Преодолеваемый уклон	42,00%
Тип привода вальца Sauer	Гидравлический
Крабовый ход (смещение вальцов относительно друг друга), мм	200
Габаритные размеры:	5050 x 2280×3000

Каток массой 12,4 т со сдвоенным рулевым управлением. Система смещения колеи переднего и заднего вальца на 200 мм влево и вправо дает возможность перемещения крабовым ходом.

Технологическое оснащение:

- Главный насос и гидромотор REXROTH (Германия);
- Сплинклер система с двумя большими баками для воды и двумя уникальными сплинклер системами (ручной контроль и автоматический контроль) работает с высокой эффективностью в различных рабочих условиях
- Большая кабина повышенной комфортности с сверхнизким уровнем шума и большим паноромным обзором
- Смещение переднего и заднего вальца на 200 мм обеспечивает эффективную работу и безопасность
- Точки смазки, маслоналивные точки и точки проверки уровня масла находяться под рукой оператора
- Дополнительный топливный фильтр «Separ-2000» (Германия) с трехступенчатой системой очистки дизельного топлива, с подогревом, с отстойником для влаги.

Гарантия:
2000 м/ч или 12 месяцев (с возможностью расширения)

Дополнительные опции (под заказ):
Система предпускового подогрева двигателя, система спутникового слежения, автономная система обогрева салона, система спутниковой навигации GPS, система контроля расхода топлива.