

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: igx@nt-rt.ru || www.liugong.nt-rt.ru

Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 816



Грузоподъемность (не менее)	1600 кг
Объем ковша	0.8 куб. м.
Двигатель	YTR4105G69
Мощность двигателя	65 л.с.
Гидравлика	Kawasaki (Япония)
Эксплуатационная масса	5300 кг.
Высота выгрузки	2404 мм
Рабочий цикл	8.6 с
Вырывное усилие	62 кН
Габаритные размеры (ДхШхВ)	5460x1932x2865 мм

Небольшая по размерам и очень маневренная машина, ориентированная на работы в стесненных условиях. Преимуществом является невысокая цена, малые габаритные размеры. При этом колесный погрузчик CLG 816 обладает всеми достоинствами данного типа машин.

Технологическое оснащение:

- На машине установлен рядный 4-х цилиндровый дизельный двигатель YTR4105G69 с водяным охлаждением, оборудован электрическим датчиком уровня топлива
- За счёт оптимального соотношения эксплуатационной массы машины к мощности двигателя фронтальный погрузчик CLG 816 способен преодолеть подъём в 30°
- На данном погрузчике применяется усовершенствованная гидравлическая система всемирно известного производителя Kawasaki (Япония). Сдвоенные цилиндры рулевого управления обеспечивают более простое и точное управление.
- Кабина (ROBS-FOBS) имеет сверхнизкий уровень шума, большой панорамный обзор и оборудована в стандартной комплектации: кондиционером, печкой, автомагнитолой и ящиком для хранения личных вещей.

Гарантия: 2000 м/ч или 12 месяцев (с возможностью расширения).

Дополнительные опции (под заказ): система предпускового подогрева двигателя (Eberspacher), автономная система обогрева салона, топливный фильтр Separ 2000, система контроля расхода топлива, система спутниковой навигации GPS.

Дополнительное навесное оборудование (подробнее):

Ковш 4 в 1, ковш увеличенной емкости, скальный ковш, отвал, челюстной захват