

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: igx@nt-rt.ru || www.liugong.nt-rt.ru

Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 835



Грузоподъемность (не менее)	3000 кг
Объем ковша	1,8 куб. м.
Двигатель	DUETZ PD 226B-6
Мощность двигателя	125 л.с.
Эксплуатационная масса	11 200 кг.
Высота выгрузки	2911 мм
Рабочий цикл	9 с
Вырывное усилие	93,5 кН
Статическая нагрузка опрокидывания	100 кН
Размер шин	17,5-25
Габаритные размеры (ДхШхВ)	6760х2456х3238мм

Машина с объемом ковша 1,8 куб. м. и грузоподъемностью 3 тонны. Обладает оригинальными конструктивными решениями: двухтурбинный гидротрансформатор и планетарная коробка передач. Является наиболее востребованным погрузчиком в общестроительных работах ввиду небольших размеров, хорошей производительности и невысокой цены.

Технологическое оснащение:

- На машине установлен рядный 6-и цилиндровый дизельный двигатель DUETZ TD 226B-6 с низким шумом, экономным расходом топлива и высокой мощностью.
- Трансмиссия планетарная гидромеханическая и мосты производства LiuGong.
- На данном погрузчике применяется усовершенствованная гидравлическая система всемирно известного производителя **Kawasaki (Япония)**. Сдвоенные цилиндры рулевого управления обеспечивают более простое и точное управление.
- Кабина (ROBS-FOBS) имеет сверхнизкий уровень шума, большой панорамный обзор и оборудована в стандартной комплектации: кондиционером, печкой, автомагнитолой и ящиком для хранения личных вещей.

Гарантия: 2000 м/ч или 12 месяцев (с возможностью расширения).

Дополнительные опции (под заказ): система предпускового подогрева двигателя (**Eberspacher**), автономная система обогрева салона, топливный фильтр Sepag 2000, система контроля расхода топлива, система спутниковой навигации GPS.

Дополнительное навесное оборудование (подробнее):

Ковш 4 в 1, ковш увеличенной емкости, скальный ковш, отвал, челюстной захват