

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: igx@nt-rt.ru || www.liugong.nt-rt.ru

Дизельный вилочный погрузчик LiuGong CPCD 50W



Грузоподъемность (не менее)	5000 кг
Высота подъема вил	3000* мм
Общая масса	8000 кг.
Двигатель (дизель)	ISUZU A-6BG1QC-02
Мощность двигателя	73 кВт (99 л.с.)
Трансмиссия	TSM (Япония)
Тип трансмиссии	АКПП
Скорость передвижения, км/ч	25
Размер шин	8,25-15 / 7,5-16
Радиус поворота	3250 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	3405/2045/2490

Этот вилочный погрузчик, грузоподъемностью 5 т. является незаменимым помощником в складских и логистических центрах. Наличие широкого спектра специального, оперативно устанавливаемого навесного оборудования, существенно расширяет возможности использования данной модели. Вилочный погрузчик LiuGong CPCD 50W можно использовать при складировании металлопроката, демонтаже и перевозке шин большегрузных автомобилей, транспортировке различных грузов, и т.д.

Технологическое оснащение:

- на машине установлен дизельный двигатель ISUZU A-6BG1QC-02 (Япония) с непосредственным впрыском, с низким шумом, экономным расходом топлива и высокой мощностью;
- погрузчик LiuGong CPCD 50W оборудован двойными передними колесами повышенной проходимости;
- * - мачты 3 метра или 4.5 или 5 метров высота подъема;
- погрузчик может быть оборудован свободным ходом каретки - или так называемый вагонный вариант;
- LiuGong CPCD 50W может комплектоваться устройством бокового смещения каретки;
- большая кабина повышенной комфортности с сверхнизким уровнем шума и большим панорамным обзором;
- на погрузчике LiuGong CPCD 50W установлена надежная гидромеханическая трансмиссия;
- точки смазки, маслосливные точки и точки проверки уровня масла находятся под рукой оператора;
- вся техника LiuGong прошла сертификацию по стандартам ISO-9001, ISO-14001.

Гарантия: 2000 м/ч или 12 месяцев (с возможностью расширения).

Дополнительное оборудование: кабина, ковш объемом 0,8 кубометра с подключаемой гидравликой, кран-балка, полноповоротный захват для бочек марки Cascad, предпусковой обогреватель двигателя и отопитель кабины, топливный фильтр Separ 2000.