

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: igx@nt-rt.ru || www.liugong.nt-rt.ru

Карьерная поливочная машина LiuGong SGA5650



Специальная дорожно-строительная техника Liugong, карьерная поливочная машина SGA5650 с емкостью резервуара 40 м³, напором водомета 40 м, шириной полива 16 м, максимальной скоростью 56 km/h предназначен для строительных работ на любой местности.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость резервуара	40 м ³
Масса без нагрузки	25,000 kg
Полная масса автомобиля	65,000 kg
Трансмиссия	ShengSen YBX6652
Максимальная скорость	56 km/h
Шины	21.00-33
Колесная формула	4*2
Максимальный преодолеваемый подъем	35 %
Напор водомета	40 m
Ширина полива	16 m

ЕМКОСТИ

Топливный бак	500 L
---------------	-------

Картер	45 L
Система охлаждения	135 L
Трансмиссия	70 L
Гидравлическая система	160 L
Дифференциал	24 L
Планетарный механизм (2*12)	24 L
Передняя подвеска (2*9)	18 L
Задняя подвеска (2*9.5)	19 L

ВЕДУЩАЯ ОСЬ

Дифференциальный коэффициент	$i_1=3.727$
Планетарный коэффициент	$i_2=6$
Полный понижающий коэффициент	$i=22.362$

ДВИГАТЕЛЬ	CCEC (ChongQing Cummins)	Cummins
Модель	KTA19-C525	QSX-15
Тип	4-тактный	4-тактный
Аспирация	Турбонаддув / Последующее охлаждение	Турбонаддув / Воздушное охлаждение
Мощность двигателя	392 / 2,100 kW/rpm	391 / 2,100 kW/rpm
Максимальный крутящий момент / скорость	2,136 / 1,500 N·m/rpm	2,440 / 1,400 N·m/rpm
Скорость двигателя	2,100 rpm	2,100 rpm
Холостой ход	650±25 rpm	650±25 rpm
Объем	18.9 L	15 L

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Давление системы	13.5 MPa
Гидронасос	5.25 L/s @ 2,100 rpm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Автоматическое смазывание (Линкольн)



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: igx@nt-rt.ru || www.liugong.nt-rt.ru